










СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОКОМПЛЕКТОВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ

| Номенклатурен No | Наименование | Конфигурация на елемента | Размери на елемента/mm/ | | | | | | Цвят | | Дължина на разгъвка | Дължина на елемента-тах | Брой | Ед.цена за 1m' | |
|------------------|---|---|-------------------------|---|---|---|---|---|------|-------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--------|
| | | | t | a | b | c | d | e | f | едностранно | двустранно | L _p /mm/ | L _E /mm/ | бр. | лв./м1 |
| 1 | Затварящ елемент |  | 0,50-0,80mm | | | - | - | - | - | RAL... | - | | 4150 mm | | |
| 2 | Затварящ елемент на било |  | 0,50-0,80mm | | | - | - | - | - | RAL... | - | | 4150 mm | | |
| 3 | Вътрешен ъгъл |  | 0,50-0,80mm | | | - | - | - | - | RAL... | - | | 4150 mm | | |
| 4 | Външен ъгъл |  | 0,50-0,80mm | | | - | - | - | - | RAL... | - | | 4150 mm | | |
| 5 | Шапка по бордове |  | 0,50-0,80mm | | | | | | | RAL... | - | | 4150 mm | | |
| 6 | Обшивка по врати |  | 0,50-0,80mm | | | | | | | RAL... | - | | 4150 mm | | |
| 7 | Надпрозоречна обшивка |  | 0,50-0,80mm | | | - | - | - | - | RAL... | | | 4150 mm | | |
| 8 | Надпрозоречен водобран/Водобран над цокъл |  | 0,50-0,80mm | | | | | | | RAL... | | | 4150 mm | | |
| 9 | Надпрозоречен водобран/Водобран над цокъл |  | 0,50-0,80mm | | | | | | | RAL... | | | 4150 mm | | |

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОКОМПЛЕКТОВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ

| Номенклатурен No | Наименование | Конфигурация на елемента | Размери на елемента/mm/ | | | | | | Цвят | | Дължина на разгъвка L _p /mm/ | Дължина на елемента-тах L _E /mm/ | Брой бр. | Ед.цена за 1m' лв./м1 | |
|------------------|------------------------|---|-------------------------|---|---|---|---|---|------|-------------|--|--|-------------|--------------------------|------------|
| | | | t | a | b | c | d | e | f | едностранно | | | | | двустранно |
| 10 | Подпрозоречен водобран |  | 0,50-0,80mm | | | | | | - | - | | | 4150 mm | | |
| 11 | Обшивка при прозорци |  | 0,50-0,80mm | | | | | | - | - | | | 4150 mm | | |
| 12 | Тава |  | 0,50-0,80mm | | | | | | - | - | | | 4150 mm | | |
| 13 | Улуци и улами | По скица на клиента | 0,40-0,80mm | | | | | | | | | | 4150 mm | | |

Размерите на детайлите a и d са примерни. Същите се задават в Спецификацията по заявка.

С цел минимизиране на технологичния отпадък е препоръчително размерите да бъдат съобразени с изх.ширина на материала.

Минимална права отсечка 20мм. При по-сложни конфигурации е необходимо координиране с офиса.

К."Дължина на елемента"-по заявка , с максимална за детайли с прецизни размери до 4150 мм, за други е възможна и дължина до 7200 мм.