

Инструкция за съхранение и транспортиране на поцинкована ламарина и поцинкована с полиестерно(PVC) покритие

Уважаеми клиенти, с цел да Ви предпазим от евентуално възникване на проблем с образуване на бял окис върху покритието на поцинкованата ламарина, (която закупувате), Ви изпращаме настоящата инструкция за правилно съхранение на ламарина, която е съгласувана със специалисти химици в областта на металите:

1. Рулоните, от които сме произвели вашата продукция (или ако е закупен цял рулон) от момента на производството си в завода до момента на експедицията към вас са съхранявани в сухи помещения:

- в завода е съхранена на сухо;
- товаренето се осъществява в закрито помещение;
- транспорта до България по наше изискване е задължително в закрит с брезент камион;
- разтоварването в наши складове се извършва в закрито помещение;
- съхранение при нас на закрито, сухо и проветриво място.

2. Съветваме ви да вземете следните мерки при по-нататъшно действие с ламарината:

- осигуряване на закрит камион, който да натовари при нас;
- съхранение на ламарината в сухо помещение с относително постоянна температура. Това е важно тъй като при голяма температурна разлика в дневната и нощна температура се образува конденз и влага между навивките които в последствие поради сложните химични реакции се трансформират в бял окис (и в по-тежки случаи дори в ръжда);
- незабавен монтаж (в случаите когато е закупена профилирана покривна /фасадна/ кофражна ламарина).

Обръщаме Ви внимание, че вашата ламарина е пригодена да се използва на външни условия, но не и във вид на затворена пачка или рулон! Дори при най-висококачествената ламарина (каквато закупувате) е напълно възможно да възникне проблем, тъй като окисът е естествена защитна реакция на цинковото покритие в случаите на неправилно съхранение.

Уведомяваме Ви, че фирмата не носи отговорност в случаите на неправилно съхранение на ламарина !

Настоящата Инструкция се предоставя преди товарене на вашата стока от нашия склад, съпътства стоката при транспортирането и, както и следва да бъде предоставена на обекта преди разтоварването на лицата, отговорни за съхранението на ламарината.